南京合创 工程设计有限公司			膨 胀 节 规 格 书		福建省福化古蕾化学有限公司 项目编号：12SIE01Y02 第 1 页 共 1	
1	位 号		SP01			
2	安装位置		36"-RG001-101-A2CS			
3	需要数量		12			
4	需要数量		/			
5	类 型		8XHB914X10E-J-2500			
6	作	热 补 偿	是			
7		热 补 偿	/			
8	用	热 补 偿	/			
9			复式轴向型补偿器			
10	连 接 型 式		接 管 Φ 914 × 10 L245			
11	连 接 型 式					
12	法 兰 标 准					
13	介	名 称	苯酐蒸汽			
14		最 高 真 空 度（Pa.G）				
15		最 高 压 力（MPa.G）	0.1MP(G)			
16		最 高 压 力（MPa.G）				
17		最 高 温 度（℃）	220			
18		最 高 温 度（℃）				
19		最 高 温 度（℃）				
20	质	最 高 温 度（℃）				
21	预紧定位长度（mm）		2500			
22	预紧定位长度（mm）					
23	带内套筒		是，材质Q235A			
24	不带内套筒					
25	最大横向位移(mm)		36			
26	最大轴向位移(mm)		38			
27	轴向刚度(N/mm)		450			
28	轴向刚度(N/mm)		/			
29	横向刚度(N/mm)		50			
32	材	波 壳	316SS(固熔)			
33		直 筒 段	螺旋焊管T=10			
34	料	直 筒 段				
35	水压试验（MPa.G）		按制造厂规范			
36	水压试验（MPa.G）					

1.该产品设计按照I，II类型压力容器进行的，但仍然属于管道附件
2.订货的制造厂必须持有BR压力容器制造，设计许可证
3.订货后一周内必须将制造图返回设计院确认