

		消音器规格书						
					版 次	编 制	校 核	审 核
项目名称：福化古蕾化学有限公司					日 期：			
装置名称：26万吨苯酐项目					图 号：			
设计阶段：施工图		第 1 页 共 1 页						
序号		1	2	3	4	5		
消音器标准								
消音器附加特殊标准								
消音器编号		PV-6038	PV-6037					
消音器类型		蒸汽放空	蒸汽放空					
安装位置		SSHH	10"-SHH-604					
PI图号		G200S1-00Y-02-01	G200S1-00Y-02-01					
需要数量		1	1					
进口接管连接尺寸		DN250	DN250					
进口接管连接标准		HG/T20615-2009	HG/T20615-2009					
进口接管连接型式		900LB, RF	600LB, RF					
出口接管连接标准								
出口接管连接尺寸								
出口接管连接型式								
工 艺 介 质	名称	蒸汽	蒸汽					
	进口压力（Mpa. G）	5	5.5					
	出口压力（Mpa. G）	0.07	0.07					
	最高温度（℃）	340	268					
	正常温度（℃）	330	270					
	流量（kg/h）	40000	80000					
	压降（MPa）							
允许噪音水平 dB		85	85					
材 质	本体	碳钢	碳钢					
	内件	不锈钢	不锈钢					
试 验	水压试验（Mpa）	制造厂标准	制造厂标准					
	气压试验（Mpa）	制造厂标准	制造厂标准					
备注：		带配对法兰	带配对法兰					