




## C

第 1 页 共 2 页

修

己

设计阶段	施工图
------	-----

 南京合创工程设计有限公司 Nanjing Union Engineering Co., Ltd			紧急泄压人孔规格书		项目号: 文件号:	
					第 2 页 共 2 页	
1	位 号		ERM601	ERM602		
2	安装位置		V-601	V-602		
3	需要数量		1	1		
4	型 式		紧急泄压人孔	紧急泄压人孔		
5	规范/标准		SY-T 0511-2010	SY-T 0511-2010		
6	推荐制造厂					
7						
8	带阻火装置					
9	不带阻火装置		不带	不带		
10	安装连接尺寸		DN500	DN500		
11	安装连接型式		法兰HG/T20615-2009, CL150, WN/RF	法兰HG/T20615-2009, CL150, WN/RF		
12	进口连接尺寸					
13	进口连接型式					
14	出口连接尺寸					
15	出口连接型式					
16						
17	被 保 护 容 器	设计压力(kPa. G)	2	2		
18		设计温度(℃ )	90	90		
19						
20						
21	介 质	介质名称	邻二甲苯和氮气的混合气	邻二甲苯和氮气的混合气		
22		操作压力(kPa. G)	0.9	0.9		
23		操作温度(℃ )	40	40		
24		排放能力(m³/h)	380	380		
25		吸入能力(m³/h)				
26		设定排放压力(kPa. G)	1.8	1.8		
27		设定吸入压力(kPa. G)				
28		排放背压(kPa. G)				
29		允许超压值/启闭压差	10%/85%	10%/85%		
30	材 料	阀 体	碳钢	碳钢		
31		阀 座				
32		阀 盘				
33		滤 网				
34		垫 片				
35						
36	备 注		1、每台紧急泄压人孔均带一片金属缠绕垫片及相应紧固件;			